

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- \* MOTOR: Diésel, potencia neta mínima 170 HP, según norma SAE J1349 u otra equivalente, deberá erogar una potencia NETA mínima en primera marcha de 170 HP. Emisión de gases según norma EPA TIER III. Potencia variable VHP. Torque: 788 Nm. (Mínimo). -
- \* PESO OPERATIVO: 17.000 Kgs. Mínimo. -
- \* TRANSMISIÓN: Tipo Power Shift de seis (6) marchas adelante como mínimo, tres (3) de retroceso como mínimo. Con bloqueo de diferencial. -
- \* SISTEMA HIDRAULICO: Bomba a pistones axiales caudal variable para accionamiento de articulación de bastidor, inclinación de ruedas, para desgarrador-escarificador, vertedera, círculo etc.-
- \* CIRCULO: Con rotación de 360º.-
- \* HOJA VERTEDERA: de 3,65 mts. de ancho mínimo. -
- \* RIPER (DESGARRADOR): 3 a 5 dientes mínimo. -
- \* ESCARIFICADOR: 7 dientes mínimo. -
- \* CORTE DE TALUD: 90º a ambos lados. -
- \* FRENOS: de servicio multidisco refrigerado por aceite y de estacionamiento. -
- \* LUCES: para trabajo nocturno y traslado que cumpla con la Ley de Tránsito. -
- \* CABINA: Cerrada de seguridad ROPS/FOPS con cerraduras, aire acondicionado, asiento ajustable y flotante con cinturón de seguridad, cristales de seguridad, con limpia-lavaparabrisas delanteros- traseros, espejos retrovisores. -
- \* RUEDAS: con llantas no enterizas para fácil desarme. –
- \* Seguimiento satelital del equipo sin costo.
- \* Control de consumo de combustible on line.
- \* ACCESORIOS POR CADA UNIDAD:
  - \* Caja de herramientas con candado, conteniendo juego básico de herramientas (Calidad Bahco o similar) para servicio y mantenimiento de provisión normal, más llave saca filtros, crique hidráulico de 30 Tn., etc.-
  - \* Rueda de auxilio de la misma marca (llanta-neumático) que equipan la máquina, armada montada sobre máquina y asegurada contra vandalismo.
  - \* Extinguidor de polvo seco de 2 (dos) kilos instalados en cabina. -
  - \* Graseira balde de 5 kilos. -
  - \* Manuales de operación, mantenimiento, repuestos y de taller en castellano impresos y en formato digital. -