

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

1. Capacidad y Rendimiento General

- **Capacidad nominal del balde estándar:** Mínimo 2,00 m³ aceptándose de mayor capacidad (balde estándar para uso general).
- **Carga nominal de trabajo:** Mínimo 3.000 kg.

2. Motorización

- **Tipo:** Diesel, turboalimentado.
- **Potencia bruta nominal:** Mínimo de 90 kW (120 a 125 HP) a 2.000 – 2.200 rpm.
- **Cumplimiento de emisiones:** Tier II o superior.

3. Transmisión y Ejes

- **Tracción:** 4 × 4 integral.

4. Sistema Hidráulico y Comando

- **Accionamiento de trabajo:** Control mediante mono comando tipo *Joystick* hidráulico para operaciones de elevación y descarga.
- **Sistema de dirección:** Articulada con asistencia totalmente hidráulica / sensible a la carga.

5. Cabina y Equipamiento de Confort / Seguridad

- **Cabina:** Cerrada, panorama amplio, con protección certificada ROPS / FOPS.

6. Equipamiento de seguridad e iluminación:

- Alarma sonora de marcha atrás.
- Cinturón de seguridad inercial.
- Luces de trabajo delanteras y traseras tipo LED o halógenas de alta intensidad.

CONDICIONES GENERALES Y DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

1. **Estado del bien:** El equipo deberá ser 0 km, sin uso, de fabricación reciente.
2. **Garantía comercial:** Mínimo de 12 meses o 1.000 horas de uso (lo que ocurra primero), cubriendo repuestos y mano de obra ante fallas de fabricación.
3. **Manuales:** Entrega de manual del operador, catálogo de partes y libro de mantenimiento preventivo en idioma español.
4. **Servicio Técnico y Repuestos:** El oferente deberá acreditar la disponibilidad de servicio técnico oficial y stock de repuestos en la provincia.